

PLANTADORA ADUBADORA ARRASTO

HYPERPLUS S

KF 9 | KF 10 | KF 11 | KF 12 | KF 13 | KF 14 | KF 15 | KF 16 | KF 17 | KF 18



Empresa Certificada
FS 590365

PARA GRANDES ÁREAS
E ÓTIMOS RESULTADOS



As Plantadoras Adubadoras Hyperplus-S foram desenvolvidas para o trabalho em grandes áreas, pois são robustas, apresentam grande autonomia de plantio e facilidade de operação. Possibilitam montagens de 09 a 18 linhas de 45 cm ou 50 cm.



Distribuidor de adubo ToPlanting opcional.



Distribuidor de adubo no sistema rosca sem-fim de série.



Disco de Corte 20" e disco duplo 15x15" desenhado opcional para deposição de adubo.



Disco de corte 20" e sulcador no adubo com regulagem de aproximação e distanciamento do disco de corte. O disco é montado com mancal reforçado com chapa protetora, sistema (chapéu) mais retentor e feltro.



Linha traseira de semente

A linha traseira é montada com embuchamento especial substituível de bronze e teflon interno com proteção, chapa inox sistema (chapéu) mais feltro de fibra protetivo, graxeira externa para lubrificação do sistema garantindo uma vida útil prolongada. O sistema de compactação e limitador de profundidade possui várias opções de regulagem. A regulagem de ângulo do compactador em "V" é realizada por manípulo.

- O peso da plantadeira poderá variar de acordo com os opcionais agregados.
- A capacidade de semente e adubo poderá variar de acordo com a granulometria e/ou peso específico.

MAIS OPCIONAIS: Sulcador especial, Pistão levante do cabeçalho, Roda de compactação Fundida,

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	KF 9	KF 10	KF 11	KF 12	KF 13	KF 14	KF 15	KF 16	KF 17	KF 18
Capacidade Aprox. de Adubo	1197 Kg	1330 Kg	1463 kg	1596 kg	1729 kg	1862 kg	1995 kg	2128 kg	2261 kg	2394 kg
Capacidade Aprox. Semente	900 Kg	1199 kg	1199 kg	1308 kg	1417 kg	1526 kg	1635 kg	1744 kg	1853 kg	1962 kg
Potência do Trator	112 CV	137 CV	137 CV	150 CV	162 CV	175 CV	187 CV	200 CV	212 CV	225 CV
Largura Total da Máquina - mm	5300	5800	6300	6800	7300	7800	8300	8800	9300	9800
Largura Útil - mm	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500
Largura Entre Linhas - cm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Peso Aproximado - Kg	-	5.818	6.347	6.751	7.856	8.264	8.803	9.330	9.735	10.162
Largura Entre Linhas - cm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Peso Aproximado - Kg	5.550	6.078	6.484	6.893	7.996	8.533	9.062	9.459	9.894	10.474

OBS: Caso seja montado o cabeçalho TANDEM, somente é possível a montagem de 50cm entre linhas. 1 Algodão, amendoim, canola, feijão, milho, milheto, soja e sorgo, a partir da troca dos discos e anéis. 2* População de sementes, sementes por metro e hectare, limite de espaçamento de sementes, área plantada, velocidade média, tempo de plantio, alteração na rotação do disco por incompatibilidade com a semente e falha de conexão.

ITENS OPCIONAIS

Cardã



Monitores de Plantio



Desenvolvidos com a mais alta tecnologia e projetados para plantadeiras mecânicas ou pneumáticas.

Evita falhas e mantém a população desejada. Plante durante o dia ou noite e elimine os custos de replantio por falha humana. Compatível com outros modelos de plantadeiras KF.

Dosadores

Titanium



Proporciona ao agricultor um altíssimo percentual de redução de duplos e falhas e excelente distribuição. Com tecnologia exclusiva, é indicado para 8 culturas a partir da troca dos discos e anéis.^{1*}

Titanium Visum




O dosador com o sensor infravermelho embarcado, que monitora 8 aspectos do plantio.^{2*}

Marcador de linha



Cabeçalho TANDEM



Compatível com outros modelos de máquinas KF. Consulte-nos!^{*}



PLANTE COM SEGURANÇA E COLHA RESULTADOS.

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS KF LTDA.
Rua Costa e Silva, 550 - Cândido Godói - RS - CEP 98970-000
fone: (55) 3548-1312 ou 3548-1505
www.industrialkf.com.br industrialkf

Representante: